



| L-1 露出 銅板 |                   |           |        |                  |          | P-1 露出 銅板 |                   |           |      |          |  |
|-----------|-------------------|-----------|--------|------------------|----------|-----------|-------------------|-----------|------|----------|--|
| 回路<br>番号  | 分岐開閉器<br>容量       | 負荷容量 (VA) |        | 負荷名称             | 制御<br>機器 | 回路<br>番号  | 分岐開閉器<br>容量       | 負荷容量 (Kw) | 負荷名称 | 制御<br>機器 |  |
|           |                   | 照明        | コンセント  |                  |          |           |                   |           |      |          |  |
| ①         | MCCB 2P<br>50/20A | 10        |        | 誘導灯              |          | ①         | ELCB 3P<br>50/50A | 2.2×2     | ポンプ  |          |  |
| ②         | MCCB 2P<br>50/20A |           | 24     | 受信機              |          | ②         | ELCB 3P<br>50/50A | —         | 予備   |          |  |
| ③         | MCCB 2P<br>50/20A |           | 23     | 火災通報装置           |          | ③         | ELCB 3P<br>50/50A | —         | 予備   |          |  |
| ④         | MCCB 2P<br>50/20A | 674       |        | 照明-1             |          | ④         | ELCB 3P<br>50/50A | —         | 予備   |          |  |
| ⑤         | ELCB 2P<br>50/20A | 150       |        | 廊下・ヒロティ外灯        | Mg×2     | ⑤         | ELCB 3P<br>50/50A | —         | 予備   |          |  |
| ⑥         | ELCB 2P<br>50/20A | 16        |        | 駐車場側外灯           | Mg×2     | ⑥         | ELCB 3P<br>50/50A | —         | 予備   |          |  |
| ⑦         | MCCB 2P<br>50/20A | 10        |        | 非常照明             |          | 合計        |                   | 4.4       |      |          |  |
| ⑧         | MCCB 2P<br>50/20A | —         |        | 予備               |          |           |                   |           |      |          |  |
| ⑨         | MCCB 2P<br>50/20A | —         |        | 予備               |          |           |                   |           |      |          |  |
| ⑩         | MCCB 2P<br>50/20A | 450       |        | 地域交流室            |          |           |                   |           |      |          |  |
| ⑪         | MCCB 2P<br>50/20A | 450       |        | デイルーム            |          |           |                   |           |      |          |  |
| ⑫         | MCCB 2P<br>50/20A | 450       |        | 玄関・倉庫・デイルーム      |          |           |                   |           |      |          |  |
| ⑬         | MCCB 2P<br>50/20A | 450       |        | 個室 (101) ~ (103) |          |           |                   |           |      |          |  |
| ⑭         | MCCB 2P<br>50/20A | 450       |        | 個室 (104) ~ (106) |          |           |                   |           |      |          |  |
| ⑮         | MCCB 2P<br>50/20A | 450       |        | 廊下・予備室           |          |           |                   |           |      |          |  |
| ⑯         | ELCB 2P<br>50/20A | 1260      |        | 玄関側WC (1)        |          |           |                   |           |      |          |  |
| ⑰         | ELCB 2P<br>50/20A | 1260      |        | 物干場側WC (2)       |          |           |                   |           |      |          |  |
| ⑱         | ELCB 2P<br>50/20A | 1260      |        | 物干場側WC (3)       |          |           |                   |           |      |          |  |
| ⑲         | ELCB 2P<br>50/20A | 1260      |        | 職員WC             |          |           |                   |           |      |          |  |
| ⑳         | ELCB 2P<br>50/20A | 510       |        | 洗濯機・乾燥機          |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㉑         | ELCB 2P<br>50/20A | 510       |        | 洗濯機・乾燥機          |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㉒         | ELCB 2P<br>50/20A | 880       |        | 事務室空調            |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㉓         | ELCB 2P<br>50/20A | 1390      |        | 地域交流室空調          |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㉔         | ELCB 2P<br>50/20A | 880       |        | デイルーム空調          |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㉕         | ELCB 2P<br>50/20A | 880       |        | デイルーム空調          |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㉖         | ELCB 2P<br>50/20A | 880       |        | 個室 (101) 空調      |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㉗         | ELCB 2P<br>50/20A | 880       |        | 個室 (102) 空調      |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㉘         | ELCB 2P<br>50/20A | 880       |        | 個室 (103) 空調      |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㉙         | ELCB 2P<br>50/20A | 880       |        | 個室 (104) 空調      |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㉚         | ELCB 2P<br>50/20A | 880       |        | 個室 (105) 空調      |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㉛         | ELCB 2P<br>50/20A | 150       |        | 個室 (106) 空調      |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㉜         | ELCB 2P<br>50/20A | —         |        | 予備               |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㉝         | ELCB 2P<br>50/20A | 5800      |        | IH               |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㉞         | ELCB 2P<br>50/20A | 500       |        | 発電機電源            |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㉟         | ELCB 2P<br>50/20A | 150       |        | 端子盤              |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㊱         | ELCB 2P<br>50/20A | 50        |        | 事務室視機            |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㊲         | ELCB 2P<br>50/20A | 600       |        | オストメイト           |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㊳         | ELCB 2P<br>50/20A | 880       |        | 予備室空調            |          |           |                   |           |      |          |  |
| ㊴         | ELCB 2P<br>50/20A | —         |        | 予備               |          |           |                   |           |      |          |  |
| 合計        |                   | 860       | 25,367 | (26,227)         |          |           |                   |           |      |          |  |
| ①         | MCCB 2P<br>50/20A | 645       |        | 照明-2             |          |           |                   |           |      |          |  |
| ②         | MCCB 2P<br>50/20A | 300       |        | 事務室-1            |          |           |                   |           |      |          |  |
| ③         | MCCB 2P<br>50/20A | 300       |        | 事務室-2            |          |           |                   |           |      |          |  |
| ④         | MCCB 2P<br>50/20A | 450       |        | 個室 (101) ~ (103) |          |           |                   |           |      |          |  |
| ⑤         | MCCB 2P<br>50/20A | 450       |        | 個室 (104) ~ (106) |          |           |                   |           |      |          |  |
| ⑥         | ELCB 2P<br>50/20A | 270       |        | 冷蔵庫・給湯器          |          |           |                   |           |      |          |  |
| ⑦         | MCCB 2P<br>50/20A | 13        |        | NC               |          |           |                   |           |      |          |  |
| ⑧         | MCCB 2P<br>50/20A | 200       |        | 警報盤              |          |           |                   |           |      |          |  |
| 合計        |                   | 645       | 1,983  | (2,628)          |          |           |                   |           |      |          |  |
| 合計        |                   | 1,505     | 27,350 | (28,855)         |          |           |                   |           |      |          |  |



注1. 照明点滅制御は下記とする。  
A回路→ASにてON、OFF  
T回路→ASにてON、タイマーにてOFF  
注2. T回路のOFF時間は施主と調整を行う事。



| A  | iDシリーズ直付型40形 iスタイル         | B   | iDシリーズ直付型40形 iスタイル         | C  | LEDシーリングライト                         |
|--|----------------------------|---|----------------------------|--|-------------------------------------|
| 福祉施設：事務室、デイルーム、地域交流室、キッチン  |                            | 福祉施設：倉庫、廊下、宿直、洗面脱衣  |                            | 福祉施設：個室  |                                     |
| 一般タイプ、5200lmタイプ<br>消費電力31.9W、定格出力型、電圧100~242V<br>本体：銅板（白色粉体塗装）<br>ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）<br>光源寿命40000時間（光束維持率85%）<br>昼白色（5000K）、Ra83<br>電源装置はライトバー側に内蔵                                | LSS1-4-48 (XLX450NENP LE9) | 一般タイプ、3200lmタイプ<br>消費電力20.6W、定格出力型、電圧100~242V<br>本体：銅板（白色粉体塗装）<br>ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）<br>光源寿命40000時間（光束維持率85%）<br>昼白色（5000K）、Ra83<br>電源装置はライトバー側に内蔵 | LSS1-4-30 (XLX430NENP LE9) | 昼光色（6500K）、Ra83/電球色（2700K）、Ra83<br>器具光束3699lm、消費電力27.6W、電圧100V<br>天井直付型、ソフトターン方式、カチットF<br>竿縁天井取付アダプタ対応<br>カバー：アクリル（乳白つや消し）<br>リモコンで（100%~5%）調光、専用リモコン送信器同梱 | LGC21103                            |
| D  | LEDダウンライト 100形             | E   | LEDブラケット 20形直管蛍光灯1灯器具相当    | F  | LDL40×2 業務用浴室灯                      |
| 福祉施設：玄関ホール、WC  |                            | 福祉施設：洗面・脱衣室   |                            | 福祉施設：浴室  |                                     |
| LED<ワンコア>、電源ユニット内蔵、一般タイプ<br>5000K、Ra85、拡散タイプ<br>光源遮光角15度、電圧100~242V<br>光源寿命40000時間（光束維持率85%）<br>反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）<br>反射板（下部）：銅板（ホワイトつや消し仕上）<br>枠：銅板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ150<br>消費電力7.0W | LRS1-08 (XND1061WN) LE9    | 昼白色（5000K）、Ra83<br>器具光束1100lm、消費電力12W、電圧100V<br>拡散タイプ、天井直付型・壁直付型<br>カバー：プラスチック（乳白）<br>両面化粧タイプ<br>W=580 H=65 出しろ64                                       | LGB85032LE1                | 電圧：100~242V、防湿型<br>壁面（横向きのみ）・天井面取付兼用<br>本体：ステンレス（ホワイト）<br>グローブ：アクリル（乳白）<br>適合ランプ：直管LEDランプ、素材：ガラス<br>消費電力36W、電圧100V   | NNFW42500KLE9<br>ランプ：LDL40S・N/14/26 |
| G  | LEDシーリングライト 30形丸形蛍光灯1灯器具相当 | H   | LEDブラケット 60形電球1灯器具相当       | K1   | LEDスポットライト 80形電球1灯器具相当              |
| 福祉施設：物干し場・屋外洗い場・廊下   |                            | 福祉施設：WC   |                            | 福祉施設：駐車場照明   |                                     |
| 昼白色（5000K）、Ra83<br>器具光束965lm、消費電力10.7W、電圧100V<br>防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式<br>プラスチック（ホワイト）<br>カバー：アクリル（乳白）  | LGW51704WCF1               | 昼白色（5000K）、Ra83<br>器具光束319lm、消費電力5W、電圧100V<br>拡散タイプ、天井直付型・壁直付型、ツマミネジ方式<br>カバー：アクリル（乳白つや消し）、（ホワイト）<br>W=140 H=140 出しろ95                                  | LGB81407LE1                | 温白色（3500K）、Ra83<br>器具光束540lm、消費電力8.4W、電圧100V<br>拡散タイプ、防雨型、ネジ込み方式<br>アルミダイカスト（オフブラック）<br>パネル：アクリル（透明）<br>可動範囲上下110度、回転方向330度<br>位相制御式（2線式）                  | XLGE1102CB1                         |