


NO	名 称	数量	規 格
1	電源接続	1	3相200V 3.1kW
2	*	*	*
3	*	*	*
4	排水接続	1	25A
5	*	*	*
6	ブロワ	1	3相200V 0.1kW
7	ヒータ	1	3相200V 9.0kW
8	操作パネル	1	NSC-23
9	ダンパー	1	*
10	アジャスト	6	N-100
仕 様	収容能力 (まな板)	10枚 (300×600×30)	
	収容能力 (包丁)	16本 (L=300)	
	棚段	2段 (1棚の耐荷重 20kg)	
	*	*	
	使用電力	3相200V 3.1kW	
	本体フレーム	SUS430 t=0.8	
	外板・扉	SUS430 t=0.8	
	内板	SUS430 t=0.8	
	断熱材	グラスウール t=25	
	*	*	
	*	*	

特 記 事 項

1. パッキン本体側取付
2. 取手：高さFL=900mm (移動台車等に干渉しない高さ)

製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

*	 株式会社 中西製作所 NAKANISHI MFG. CO., LTD.	DATE	規格・寸法 MCSK-5-sT			
		FILE	機器名称 包丁まな板消毒保管機 (電気式)	No. B-2	Quant. 1台	SCALE 1:20