

木工備品 仕様書

件名 小中学校角椅子の購入

1 仕様

- (1) 寸法 幅300mm×奥行300mm×高さ450mm～480mm

材質 天板・縦材・横材：ホワイトアッシュ材、タモ材、メラピー材、ニヤトー材

背板：突板化粧板 2.7mm

木口押さえ：突板シート 0.8mm

塗装：CL仕上げ

接着剤：硬化剤入木工ボンド

- (2) 木工備品は製作物品のため、学校現場で製作業者を確認しやすいように必ず焼き印またはステッカーなどにより業者名、連絡先、納品年月を明示すること。

(油性のマジック等で記入しても構わない)

- (3) 納品する備品は、那覇市教育委員会が備品確認できるように写真を提出すること。

- (4) 図面については、入札参加申請者に配布する。

2 木材や接着剤等について（共通仕様）

- (1) 木材や接着剤の乾燥は十分に行い、納品後、木工備品の変形や接着が剥がれないように留意すること。

- (2) 木材は防虫/防蟻処理したものをを使用すること。

- (3) 材料（接着剤、塗料含む）は、人体に有害な毒性をもたないものとし、合板、集成材などについては、日本工業規格(JIS)及び日本農林規格(JAS)に規定するホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆以下の製品であること。

JIS, JASなどの表示記号	ホルムアルデヒドの放散量(mg/L)	
	平均値	最大値
F☆☆☆☆	0.3 以下	0.4 以下

- (4) 使用材及び化粧材（メラミン化粧板、ポリエステル化粧合板、突板材など含む）の材料認定書と防虫/防蟻処理の証明書を提出すること。

3 留意事項

- (1) 天板および背面は、表面からビス固定後に埋木すること。

- (2) 角椅子を横に寝かせ背板を上にして床に付けた時、ぐらつきが起こらないようにすること。