

応札機器の仕様対応チェックリスト

所在地
商号又は名称
代表者名
担当者名
連絡先

応札機器の機種： 「FUJIFILM DocuCentre-V 4070」と同等以上

デジタル複合機の仕様		チェック欄
1	寸法 +B33+C13:R29+C+C13:R3 2	1,400mm×900mm×1,200mm程度(幅員×奥行×高さ)
2	複写速度	A4 45枚/分以上 ファーストコピータイム 3.8秒以下
3	複写サイズ	最大A3～最小A5 手差し紙 最大A3～最小 官製ハガキ
4	読取り解像度	600dpi×600dpi以上
5	書込み解像度	2400dpi相当×600dpi以上
6	複写倍率	25%～400%以上(1%単位)
7	給紙トレイ	4トレイ(1トレイ500枚以上)以上、手差しトレイ(80枚以上)
8	ソート機能	A3までのシフトソートが可能
9	混載原稿機能	原稿サイズが混載した原稿(A4、A3、B5、B4等)を原稿どおりのサイズ、縦横の向きで出力(プリント/スキャン)ができること。
10	白紙原稿除去機能	原稿から不要な白紙ページを自動で探知し、白紙を除いた出力(プリント、スキャン)ができること。
11	自動原稿送り装置	自動両面同時読取り原稿送り装置
12	両面印刷	B5～A3サイズの自動原稿送り装着され、自動両面印刷機能があること。
13	フィニッシャー (ステープル昨日)	ステープル機能:最大ステープル枚数50枚以上、1箇所(手前、奥、斜め打)及び2箇所(平行打)、パンチ機能:2穴
14	ネットワーク機能 (プリンタ機能)	TCP/IPに対応 パソコンからネットワークを介して印刷が可能
15	インターフェイス	USB2.0High-Speed,1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)に対応
16	対応OS	Windows11 pro 64bit 以上
17	出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDFに対応
18	スキャナ機能	紙データ(カラーを含む。)のスキャンデータをPDF(OCR機能付)、JPEG等の一般的な形式でクライアントPCのフォルダに転送が可能 連続で80枚以上スキャンが可能
19	FAX機能	宛先のワンタッチ機能付。 スーパーG3対応。
20	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・複合機側からファイルサーバーまたはクライアントパソコンの任意の共有フォルダに対し直接スキャンデータを送信すること。 ・OCRテキスト付、暗号化、PDFデータを生成可能な状態にすること。 ・PDFデータのファイルサイズを圧縮送信できること。その際にカラー/モノクロを自動判別可能なこと。 ・ページ印字付(ヘッダフッタへ交互に印字可能)ができること。 ・縮小レイアウトができること。 ・環境に配慮していること(再生プラスチック・バイオプラスチック使用、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、エコマーク等) ・本体のエラーやトナー情報を遠隔監視可能なシステムであること。 ・標準消費電力量(TEC値)が2.4Kwh以下であること。 ・納品が期日内に間に合わない場合は、代替品で納品までの期間対応する。 ・搬入設置料及び点検による取換部品(ドラム等)や消耗品(トナー・ステイブル針)は保守料金に含める

※応札機器がデジタル複合機の仕様を満たしていることについて、チェック欄に○を入力すること。

※応札機器の仕様を確認できるカタログ等の写し(仕様を満たすことが確認できるよう蛍光ペン等で印をつけること。)を添付すること。

※製品は上記仕様と同等以上の性能を提供するものとする。

※ 参考機種: FUJIFILM DocuCentre-V 4070