

応札機器の仕様対応チェックリスト

所 在 地  
商 号 又 は 名 称  
代 表 者 名  
担 当 者 名  
連 絡 先

応札機器の機種: \_\_\_\_\_

デジタル複合機の仕様		チェック欄	
1	寸法 +B33+C13:R29+C+C13:R32	1,400mm×900mm×1,100mm程度(幅員×奥行×高さ)	
2	複写速度	A4 40枚/分以上	
3	複写サイズ	最大A3～最小A5 手差給紙 最大A3～最小 官製ハガキ	
4	読取り解像度	600dpi×600dpi以上	
5	書込み解像度	2400dpi相当×600dpi以上	
6	複写倍率	25%～400%以上(1%単位)	
7	給紙トレイ	4トレイ(1トレイ500枚以上)以上、手差しトレイ(100枚以上)	
8	ソート機能	A3までのシフトソートが可能	
9	混載原稿機能	原稿サイズが混載した原稿(A4、A3、B5、B4等)を原稿どおりのサイズ、縦横の向きで出力(プリントスキャン)ができること。	
10	白紙原稿除去機能	原稿から不要な白紙ページを自動で探知し、白紙を除いた出力(プリント、スキャン)ができること。	
11	自動原稿送り装置	自動両面同時読取り原稿送り装置	
12	両面印刷	B5～A3サイズの自動原稿送り装置付 自動両面印刷機能付 積載枚数100枚以上	
13	フィニッシャー (ステープル機能)	ステープル機能: 最大ステープル枚数50枚以上、1箇所(手前、奥、斜め打)及び2箇所(平行打)、パンチ機能:2穴	
14	ネットワーク機能 (プリンタ機能)	TCP/IPに対応 パソコンからネットワークを介して印刷が可能	
15	インターフェイス	USB2.0High-Speed,1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3 準拠) に対応	
16	対応OS	Windows11 pro 64bit 以上	
17	出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDFに対応	
18	スキャナ機能	紙データ(カラーを含む。)のスキュンデータをPDF(OCR機能付)、JPEG等の一般的な形式でクライアントPCのフォルダに転送が可能 連続で80枚以上スキャンが可能	
19	FAX機能	宛先のワンタッチ機能付。 スーパーG3対応。	
20	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・複合機側からファイルサーバーまたはクライアントパソコンの任意の共有フォルダーに対し直接スキュンデータを送信すること。</li> <li>・OCRテキスト付、暗号化、PDFデータを生成可能な状態にすること。</li> <li>・PDFデータのファイルサイズを圧縮し送信できること。その際にカラー/モノクロを自動判別可能なこと。</li> <li>・ページ印字付(ヘッダフッタへ交互に印字可能)ができること。</li> <li>・縮小レイアウトができること。</li> <li>・環境に配慮していること(再生プラスチック・バイオプラスチック使用、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、エコマーク等)</li> <li>・本体のエラーやトナー情報を遠隔監視可能なシステムであること。</li> <li>・標準消費電力量(TEC値)が2.4Kwh以下であること。</li> <li>・納品が期限内に間に合わない場合は、代替品で納品までの期間対応する。</li> <li>・搬入設置料及び点検による取換部品(ドラム等)や消耗品(トナー・ステイプル針)は保守料金に含める</li> </ul>	

※応札機器がデジタル複合機の仕様を満たしていることについて、チェック欄に○を入力すること。

※応札機器の仕様を確認できるカタログ等の写し(仕様を満たすことが確認できるよう蛍光ペン等で印をつけること。)を添付すること。

※製品は上記仕様と同等以上の性能を提供するものとする。