別紙「機器の仕様」

	仕様	詳細
1	デジタルカラー複合機であること。	
2	寸法（オプション含む）	1400mm×900mm×1200mm 程度（幅員×奥行×高さ）
3	複写速度	モノクロ A4 ヨコ 65 枚／分以上 カラー A4 ヨコ 65 枚／分以上
4	複写サイズ	はがき～A3
5	読取り解像度	600dpi×600dpi 以上
6	書き込み解像度	600dpi×600dpi 以上
7	複写倍率	25%～400%以上（1%単位）の範囲で 任意で拡大縮小コピーが出来ること
8	給紙トレイ	4トレイ（1トレイ 500 枚以上）以上 手差しトレイ（100 枚以上）
9	ソート機能	A3 までのソートが可能
10	自動原稿送り装置	自動両面同時読取り原稿送り装置
11	両面印刷	B5～A3 サイズの自動原稿送り装着され、自動両面 印刷機能があること。積載枚数は 100 枚以上とする。
12	フィニッシャー	ステープル機能：最大ステープル枚数 50 枚以上、 1 箇所（手前、奥、斜め打）及び 2 箇所（平行打ち）、 中綴じができること。 製本（小冊子）機能を有すること。 パンチ機能：2 穴、上 2 穴
13	ネットワーク機能 （プリンタ機能）	TCP/IP に対応 パソコンからネットワークを介し て印刷できること。
14	インターフェイス	1000BASE-T / 100BASE-TX
15	対応 OS	Windows10 以上
16	出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF に対応すること
17	スキャナ機能	紙データをスキャン（カラー含む）して PDF（OCR 機能付）、JPEG 等一般的な形式で作成したスキャ ンデータを、クライアント PC のフォルダに転送で きること。連続で 50 枚以上スキャンできること。
18	FAX機能	一般加入電話回線に対応 宛先のワンタッチ機能がついていること。

※参考機種：富士フイルム BIJ Apeos C6570