

特記仕様書

- 1 件名 与儀学校給食センター フードスライサー等の備品購入
- 2 納入場所 那覇市与儀1-1-1（与儀小学校敷地内）
- 3 明細

設置場所	品名	規格	数量	特記仕様
A	<検収室・食品庫>			
A1	引出付作業台	TRE-WT-90AD	1	寸法：900×750×850 材質： 甲板 SUS430 No.4 t1.2 外装 SUS430 No.4 t1.0 引出 SUS430 No.4 t1.0 脚パイプSUS304 φ38 アジャストSUS304
A4	移動台（ドライ仕様） ※アングル仕様	-	1	寸法：1200×800×850 材質：天板 SUS430 No.4 t1.5 主脚 アングルSUS304 L3×40×40 補強 アングルSUS304 L3×30×30 キャスター：自在125φウレタン車 対角ストッパーがついていること。 排水：25A目皿 パンチング水切ストレーナー付 25A排水バルブ
A5	球根受け用L型運搬車（ドライ仕様）	L1-107PDB	1	寸法：1050×700×600（900） 材質：SUS430 No.4 排水：ハンドルコックドレン キャスター：自在100φウレタン車 対角ストッパーがついていること。 キャスターは定期的に交換可能仕様にする。
A6	球根皮むき機（A型左出） （ドライ仕様）	P-48D	1	寸法：1040×680×959 消費電力：三相200V 0.4Kw 能力：1回の投入量 13～15kg 対応可能であること。 ※投入量の想定野菜は、じゃがいもとなっています。 ドライ用シンクセット
A10	スーパーエレクターシェルフ	LS1820P1590W4	1	寸法：1821×613×1587 材質： 棚板 スチームワイヤークロームメッキ 抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 柱 ボールSUS304 (18-8) ・可倒し機レッグ金具付きであること。
A11	移動台（ドライ仕様） ※アングル仕様	-	1	寸法：1200×600×850 材質： 天板 SUS430 No.4 t1.5 主脚 アングルSUS304 L3×40×40 補強 アングルSUS304 L3×30×30 キャスター：自在125φウレタン車 ・対角ストッパー付であること。 排水：25A目皿 パンチング水切ストレーナー付 25A排水バルブ
A12	防水デジタルはかり	SL-5000WP	1	寸法：266×280×146 材質：ステンレスボディ（SUS304） オートパワーオフ機能がついていること。 風袋引き機能がついていること。 表示部の文字高25mmであること。
A13	電動缶切機	1000型	1	寸法：230×450×388 消費電力：単相 100V 0.1kw/台 能力：1号缶の場合なら、1時間あたり500缶の開缶
A15	戸棚（両面）	-	1	寸法：1100×750×1910 材質：外装 SUS430板厚1.0mm アジャスト SUS304
A16	掃除用具ロッカー	-	1	寸法：600×600×1800 材質：外装SUS430板厚 1.0mm アジャストSUS304 パイプ付き中棚自在取り外し式 S字フック SUS430 10個

B		<下処理室>		
B1-1	器具消毒保管機	MCWK-30-ST	1	寸法：1300×950×1900 消費電力：三相200V 9.75kw 収納数：食器カゴ収納数は30箆 ※カゴ寸法：390x360x200mm程度 機能：熱風強制循環マルチブロー方式 運転時間は設定温度到達後にカウントすること。 温度過昇防止のセンサー付であること。 棚数：5段（1段の耐荷重 120kg） 取手：扉ハンドルは埋込み式とし ハンドルの高さはFL=900mmとし移動台等がに干渉しない高さとするこ と。（移動台が接触して破損を予防する高さとする） 扉：扉パッキンは庫内の収納物を出し入れする際に扉パッキンに接触破損して 異物混入を防ぐ為、本体側に扉パッキンを取付ける仕様とすること。 アジャスト N-100
B1-2	器具消毒保管機	MCWK-20-ST	1	寸法 900×950×1900 消費電力：三相200V 6.4kw 収納数：食器カゴ収納数は20箆 ※カゴ寸法：390x360x200mm程度 機能：熱風強制循環マルチブロー方式 運転時間は設定温度到達後にカウントすること。 温度過昇防止のセンサー付であること。 棚数：5段（1段の耐荷重 80kg） 取手：扉ハンドルは埋込み式としハンドルの高さはFL=900mmとし移動 台等がに干渉しない高さとすること。 （移動台が接触して破損を予防する高さとする。） 扉：扉パッキンは庫内の収納物を出し入れする 際に扉パッキンに接触破損して異物混入を 防ぐ為、本体側に扉パッキンを取付ける仕様とすること。 アジャスト N-100
B2	包丁まな板消毒保管機	KCSK-5-ST	1	寸法 550×550×1900 消費電力： 三相200V 3.1kw 収納数：まな板（300×600×30） 10枚 包丁（L=300） 16本 機能：熱風強制循環マルチブロー方式 運転時間は設定温度到達後にカウントすること。 温度過昇防止のセンサー付であること。 棚数：2段（1段の耐荷重 20kg） 取手：扉ハンドルは埋込み式としハンドルの高さはFL=900mmとし移動 台等がに干渉しない高さとすること （移動台が接触して破損を予防する高さとする） 扉：扉パッキンは庫内の収納物を出し入れする際に扉パッキンに接触破損して 異物混入を防ぐ為、本体側に扉パッキンを取付ける仕様とすること。 アジャスト N-100
B4	移動台（ドライ仕様） ※アングル仕様	-	1	寸法 1200×800×850 材質： 天板 SUS430 No.4 t1.5 主脚 アングルSUS304 L3×40×40 補強 アングルSUS304 L3×30×30 キャスター：自在125φウレタン車 ・対角ストッパー付であること。 ・キャスターは定期的に交換可能仕様にするこ 排水： 25A皿パンチング水切ストレーナー付 25A排水バルブ

B5	移動台（ドライ仕様） ※アングル仕様	-	3	寸法 900×750×850 材質： 天板 SUS430 No.4 t1.5 主脚 アングルSUS304 L3×40×40 補強 アングルSUS304 L3×30×30 キャスター：自在125φウレタン車 ・対角ストッパー付であること。 ・キャスターは定期的に交換可能仕様にする事。 排水：25A目皿 パンチング水切ストレーナー付 25A排水バルブ
C	<調理室>			
C2	プレート殺菌庫	KT-55H	1	寸法 850×610×1360 消費電力：単相100V 0.595kw／台 収納数：まな板 3枚、包丁 15本、プレート 6枚 機能：殺菌タイマー付き のぞき窓 ガラス、蓋付であること。
C3	包丁まな板消毒保管機	MCSK-5-ST	2	寸法 550×550×1900 消費電力：三相200V 3.1kw 収納数：まな板（300×600×30） 10枚 包丁（L=300） 16本 機能：熱風強制循環マルチブロー方式 ・運転時間は設定温度到達後にカウントすること。 ・温度過昇防止のセンサー付であること。 棚数：2段（1段の耐荷重 20kg） 取手：扉ハンドルは埋込み式としハンドルの高さはFL=900mm 移動台等がに干渉しない高さとする事。 （移動台が接触して破損を予防する高さ） 扉：扉パッキンは庫内の収納物を出し入れする際に扉パッキンに接触破損して 異物混入を防ぐ為、本体側に扉パッキンを取付ける仕様とする事。 アジャスト N-100
C4	移動式サイの目切機置台 （ドライ仕様）	TK-177DCMDB特	1	寸法 1700×750×800 材質：SUS430 No.4（ドライ仕様） 排水：ハンドルコックドレン キャスター：自在100φウレタン車 ・対角ストッパー付であること。 ・キャスターは定期的に交換可能使用にする事。
C5	サイの目切り機（ドライ仕様）	DC-81	1	寸法 390×565×820 消費電力：三相200V 0.75kw 能力：1200kg/h ※切さい能力の素材は、「じゃがいも」を想定。
C6-1	フードスライサー用受けシンク（ドライ仕様）	L1-77CDB	1	寸法 750×750×600(900) 材質：SUS430 No.4 t1.5 排水：ハンドルコックドレン パンチングストレーナー 1.0t キャスター：自在100φウレタン車 ・対角ストッパー付であること。 ・キャスターは定期的に交換可能仕様にする事。
C6-2	移動式スライサー置台（ドライ仕様）	TK-137FS13MDB	1	寸法 1300×750×600 材質：SUS430 No.4 t1.5 排水：目皿排水 25A ハンドルコックドレン パンチングストレーナー 1.0t キャスター：自在100φウレタン車 ・対角ストッパー付であること。 主脚： 補強：下枠 丸パイプ 25φx1.2t
C7	フードスライサー（ドライ仕様）	FS-130N	1	寸法：1200×555×776 消費電力：三相200V 0.95kw 能力：400～3,000kg/h

C9	移動台（ドライ仕様） ※アングル仕様	-	1	寸法 1200×600×850 材質： 天板 SUS430 No.4 t1.5 主脚 アングルSUS304 L3×40×40 補強 アングルSUS304 L3×30×30 キャスター：自在125φウレタン車 ・対角ストッパー付であること。 ・キャスターは定期的に交換可能仕様にする。 排水： 25A目皿 パンチング水切ストレーナー付 25A排水バルブ
C10	移動式野菜調理器置台	TK-86VCMDB	1	寸法 800×600×850 材質： 甲板 SUS430 t1.5 主脚 パイプSUS304 φ38 1.2t 補強 パイプSUS304 φ25 1.2t キャスター：自在100φウレタン車 ・対角ストッパー付であること。 排水：32A目皿、32Aボールバルブ ジャバラホース引掛金具付であること。 残菜カゴ パンチング板 1.0t
C11	卓上野菜調理機	VC-4	1	寸法 360×645×465 消費電力：単相 100V 0.2kw 能力：300～1300kg/h
C12	スタッキングカート	STK-1200	6	寸法 875×700×600(800) 材質： 甲板 SUS304 t1.2 水切り勾配付 主脚 パイプSUS304 φ25 1.2t 補強 パイプSUS304 φ19 1.5t キャスター：自在100φウレタン車 ・ストッパー付であること。 排水：25A目皿、25Aボールバルブ ジャバラホース引掛金具付であること。
C13	食材運搬車（ドライ型）	-	6	寸法 1200×650×1000 材質： 天板 SUS430 No.4 t1.5 主脚 アングルSUS430 L3×40×40 補強 アングルSUS430 L3×30×30 キャスター：自在150φウレタン車 ・対角ストッパー付であること。 排水：25A目皿 パンチング水切ストレーナー付であること。 25A排水バルブ 残菜カゴ パンチング板 1.0t
C14	スパテラスタンド	ST-S	6	寸法 全高 620mm 材質： 容器 SUS304 キャスター：自在 ウレタン車 ・ストッパー2個付であること。
C16	L型運搬車（ドライ型）	L1-97DB	6	寸法 950×700×600(900) 材質：SUS430 No.4 主脚 角パイプ 35×35 1.0t 補強 角パイプ 35×16 1.0t 化粧板 SUS430 1.0t 排水：ハンドルコックドレン キャスター：自在100φウレタン車 ・対角ストッパーがついていること。 ・キャスターは定期的に交換可能仕様にする。

C17	掃除用具ロッカー	-	1	寸法 600×600×1800 材質：外装SUS430板厚 1.0mm アジャストSUS304 パイプ付き中棚自在取り外し式 S字フック SUS430 10個
C18	移動台（ドライ仕様） ※アングル仕様	-	1	寸法 1200×800×850 材質：天板 SUS430 No.4 t1.5 主脚 アングルSUS304 L3×40×40 補強 アングルSUS304 L3×30×30 キャスター：自在125φウレタン車 ・対角ストッパー付であること。 ・キャスターは定期的に交換可能仕様にする事。 排水：25A目皿 パンチング水切ストレーナー付 25A排水バルブ
C19	移動台（ドライ仕様） ※アングル仕様	-	1	寸法 1200×800×625 材質：天板 SUS430 No.4 t1.5 主脚 アングルSUS304 L3×40×40 補強 アングルSUS304 L3×30×30 キャスター：自在125φウレタン車 ・対角ストッパー付であること。 ・キャスターは定期的に交換可能仕様にする事。 排水：25A目皿 パンチング水切ストレーナー付 25A排水バルブ
D	＜アレルギー室＞			
D1	電磁調理機	HIH-3TE-1	1	寸法 450×600×850 消費電力：三相200V 3.0kw ・200W～3000Wの間で10段階の出力設定可能であること。 ・保温モード、45～90℃の間で6段階の温度設定による保温運転が可能であること。 ・鍋底温度センサーが温度を感知することで正確に保温制御され、空焚き防止機能付であること。 ・1秒～480分の間でタイマー制御での調理が可能であること。
D2	作業台	-	1	寸法 1000×600×850 材質： 甲板 SUS430 No.4 t1.2 外装 SUS430 No.4 t1.0 引出 SUS430 No.4 t1.0 脚パイプSUS304 φ38 アジャストSUS304
F	＜コンテナ室＞			
F4	掃除用具ロッカー	-	1	寸法 600×600×1800 材質：外装SUS430板厚 1.0mm アジャストSUS304 パイプ付き中棚自在取り外し式 S字フック SUS430 10個
G	＜洗浄室＞			
G1	移動式一槽シンク（ドライ仕様） ※アングル仕様	-	4	寸法 900×750×850 材質：天板 SUS430 No.4 t1.2 主脚 アングルSUS304 L3×40×40 補強 アングルSUS304 L3×30×30 キャスター：自在125φウレタン車 ・対角ストッパー付であること。 ・キャスターは定期的に交換可能仕様にする事。 排水：75A共栓 75A排水バルブ パイプ付き 残菜カゴ パンチング板 1.0t

G6	移動台（ドライ仕様） ※アングル仕様	-	2	寸法 1200×750×850 材質：天板 SUS430 No.4 t1.5 主脚 アングルSUS304 L3×40×40 補強 アングルSUS304 L3×30×30 キャスター：自在125φウレタン車 ・対角ストッパー付であること。 排水：25A目皿 パンチング水切ストレーナー付 25A排水バルブ
G9	作業台	-	1	寸法 700×600×850 材質：甲板 SUS430 No.4 t1.2 外装 SUS430 No.4 t1.0 引出 SUS430 No.4 t1.0 脚パイプSUS304 φ38 アジャストSUS304
G10	掃除用具ロッカー	-	1	寸法 550×600×1800 材質：外装SUS430板厚 1.0mm アジャストSUS304 パイプ付き中棚自在取り外し式 S字フック SUS430 10個
H <前室>				
H1	靴殺菌庫	TNSB-85	2	寸法 850×450×1900 消費電力：単相 100V 0.82kw×2台 収納数：短靴 24足 または 長靴 9足 棚数：8段 殺菌方式：オゾン殺菌灯×2本 安全装置：異常加熱装置
I <風除室>				
I1	全自動軟水器	MSX-110	1	寸法 470×330×1130 消費電力：単相 100V 0.03kw 種類：I形 能力：除去するもの 硬度分 イオン交換樹脂量 25L 標準通水量 2.0（33）m3/hr（L/分） 最大採水量 22m3/1サイクル 使用圧力 0.20～0.45MPa 再生塩使用量 3.0kg/1サイクル 再生水使用量 0.3m3/1サイクル

4 基準物品の変更

本入札は、基準物品による同等品入札である。基準物品を変更し同等品での入札参加を希望する場合は、次の提出期限までに別紙「同等品確認明細書」及び機器メーカーカタログ、図面等、機器の仕様がわかる資料を添えて学校給食課に提出し許可を受けること。

提出期限 令和7年6月4日（水） 午後2時